

FICHA TECNICA

CÓDIGO SAP: 040050047

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : CRIOSTATO PARA CORTES POR CONGELACIÓN
UNIDAD FUNCIONAL (SERVICIO): ANATOMIA PATOLOGICA
TIPO DE PACIENTES : TODOS

DEFINICIÓN FUNCIONAL

EQUIPO UTILIZADO EN LAS AREAS DE ANATOMIA PATOLOGICA PARA EL TRATAMIENTO DE MUESTRAS, PRINCIPALMENTE, PARA REALIZAR, CORTES A TEJIDOS A BAJA TEMPERATURA DE MANERA CONTROLADA, DEBE PERMITIR LA VISIBILIDAD DEL PROCESO.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 RODABLE CON FRENOS O PIE DE AJUSTE
- A02 CAMARA DE ACERO INOXIDABLE
- A03 DESINFECCIÓN DE LA CÁMARA MEDIANTE LAMPARA UV O METODO QUIMICO
- A04 VENTANA TÉRMICA DESLIZABLE
- A05 CON ILUMINACIÓN EN LA CÁMARA
- A06 SISTEMA DE DRENAJE, QUE PERMITA EVACUAR LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA
- A07 CON SISTEMA DE BLOQUEO DE MANIVELA
- A08 DISPOSITIVO DE ESTIRAMIENTO DE CORTES O ANTIENROLLAMIENTO
- A09 DISPOSITIVO DE VACIO PARA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
- A10 VISUALIZACIÓN DIGITAL DE TEMPERATURA
- A11 PROTECTOR O FUNDA DE SEGURIDAD EN EL PORTACUCHILLAS

B COMPONENTES

CRIOSTATO

- B01 RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN AJUSTABLE HASTA -30º O MENOR
- B02 DESCONGELAMIENTO AUTOMATICO PROGRAMABLE Y MANUAL
- B03 SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE CALOR
- B04 ESTACIÓN DE CONGELACIÓN PARA UN MÍNIMO DE DIEZ MUESTRAS O POSICIONES
- B05 QUE CUENTE CON AL MENOS UNA ESTACIÓN DE CONGELACIÓN RÁPIDA PARA UNA MUESTRA O POSICIÓN COMO MÍNIMO
- B06 REFRIGERANTE LIBRE DE CFC

MICROTOMO DE ROTACIÓN

- B07 CON AVANCE DE MUESTRA MOTORIZADO
- B08 ESPESOR DE CORTE DE 01 MICRA A 60 MICRAS O RANGO MÁS AMPLIO
- B09 RANGO DE ESPESOR DE DESBASTE: DE 5 um A 95 um O RANGO MÁS AMPLIO Y/O PRE ESTABLECIDOS
- B10 RETRACCIÓN DE LA MUESTRA
- B11 ORIENTACIÓN DEL ESPECIMEN O MUESTRA
- B12 AVANCE MACRO MOTORIZADO CON DOS VELOCIDADES COMO MÍNIMO
- B13 SISTEMA PARA POSICIÓN CERO O INICIAL

C ACCESORIOS

La cantidad es referencial. Los usuarios podrán cambiarlas de acuerdo a sus necesidades y demanda.

- C01 PORTA CUCHILLAS DE ALTO Y BAJO PERFIL CON BASE PARA HOJAS DESCARTABLES
- C02 DISPENSADOR CON 50 HOJAS DESCARTABLES DE ALTO PERFIL
- C03 DISPENSADOR CON 50 HOJAS DESCARTABLES DE BAJO PERFIL
- C04 LLAVES Y HERRAMIENTAS DE USO PARA EL EQUIPO: LLAVES ALLEN, DESTORNILLADOR , TUBO DE VACIO, ETC. SEGÚN SUMINISTRO DE FÁBRICA

D REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

- D01 220V/60HZ (CON TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)