

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP: 040090019

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: ELECTROCAUTERIO MONO/BIPOLAR

UNIDAD FUNCIONAL: UPSS CONSULTA EXTERNA, UPSS CENTRO QUIRURGICO Y UPSS EMERGENCIA

TIPO DE PACIENTES: TODOS

DEFINICIÓN FUNCIONAL

EQUIPO QUE PERMITE EL TRATAMIENTO MEDIANTE ELECTROCOAGULACIÓN DE LESIONES EN PIEL Y MUCOSAS.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 PANEL DE CONTROL CON VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS.
- A02 SELECTOR DE POTENCIA.
- A03 AUTODIAGNÓSTICO: MONITOREO Y/O CONTROL DEL PROPIO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
- A04 FRECUENCIA DE TRABAJO DE LA SALIDA ENTRE 300 Y 600 KHz.
- A05 DOS (02) O MÁS TIPOS DE COAGULACIÓN
- A06 DETECCIÓN DE MALFUNCIONAMIENTO MEDIANTE CÓDIGO DE ERROR

GENERADOR

- A07 UNA (01) SALIDA MONOPOLAR.
- A08 UNA (01) SALIDA BIPOLAR.
- A09 UNA (01) SALIDA PARA ELECTRODO NEUTRO.
- A10 ACTIVACIÓN MEDIANTE INTERRUPTOR MANUAL Y PEDAL.
- A11 POTENCIA DE FUNCIONAMIENTO ENTRE 30 WATTS A 80 WATTS.

B ACCESORIOS

PERIFÉRICOS/ADITAMENTOS

La cantidad es referencial. Los usuarios podrán cambiarlas de acuerdo a sus necesidades y demandas.

- B01 COCHE RODABLE PARA EL EQUIPO DEL MISMO FABRICANTE QUE INCLUYA UNA CORREA DE SEGURIDAD
- B02 PEDAL(ES) CON CABLE-CONECTOR AL EQUIPO.
- B03 CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA PROPIO DEL EQUIPO.
- B04 ELECTRODOS NEUTROS TAMAÑO ESTÁNDAR O UNIVERSAL: DIEZ (10) ELECTRODOS REUSABLES CON ACCESORIOS SUJETADORES O SESENTA (60) ELECTRODOS DESCARTABLES, CADA UNO CON CABLE-CONECTOR AL EQUIPO.
- B05 MANGO MONOPOLAR CON INTERRUPTOR Y CABLES CONECTORES: DIEZ (10) REUSABLES O SESENTA (60) DESCARTABLES.
- B06 ELECTRODOS MONOPOLARES TAMAÑO CORTO: DIEZ (10) REUSABLES O SESENTA (60) DESCARTABLES TIPO CUCHILLA; DIEZ (10) REUSABLES O SESENTA (60) DESCARTABLES TIPO AGUJA; DIEZ (10) REUSABLES O SESENTA (60) DESCARTABLES TIPO ASA O LAZO O CONIZACIÓN (DE DOS O MÁS DIÁMETROS); DIEZ (10) REUSABLES O SESENTA (60) DESCARTABLES TIPO BOLA (DE DOS O MÁS DIÁMETROS).
- B07 ELECTRODOS MONOPOLARES TAMAÑO LARGO O CON EXTENSIÓN: DIEZ (10) REUSABLES O TREINTA (30) DESCARTABLES TIPO CUCHILLA; DIEZ (10) REUSABLES O TREINTA (30) DESCARTABLES TIPO AGUJA; DIEZ (10) REUSABLES O TREINTA (30) DESCARTABLES TIPO ASA O LAZO O CONIZACIÓN (DE DOS O MÁS DIÁMETROS); DIEZ (10) REUSABLES O TREINTA (30) DESCARTABLES TIPO BOLA (DE DOS O MÁS DIÁMETROS).
- B08 CUATRO (04) CABLES-CONECTOR BIPOLAR REUSABLES.
- B09 DIEZ (10) ELECTRODOS BIPOLARES REUSABLES TIPO PINZA, CON AISLAMIENTO, DE FORMA Y TAMAÑOS DISTINTOS.

C REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

- C01 220V/60Hz (CON TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)