

FICHA TECNICA	
CÓDIGO SAP: 040050088	
DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS DE PEQUEÑA CAPACIDAD	
UNIDAD FUNCIONAL (SERVICIO): ANATOMÍA PATOLÓGICA	
TIPO DE PACIENTES : TODOS	
DEFINICIÓN FUNCIONAL	
EQUIPO BIOMÉDICO DE LABORATORIO DISEÑADO PARA PREPARAR MUESTRAS DE TEJIDO HUMANO EN FORMA AUTOMÁTICA PARA EXÁMENES MICROSCÓPICOS POSTERIORES MEDIANTE EL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS A TRAVÉS DE ETAPAS DE FIJACIÓN, DESHIDRATACIÓN, LIMPIEZA E INFILTRACIÓN.	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	
A GENERALES A01 EQUIPO DE PISO O SOBREMESA CON SISTEMA DE PROCESAMIENTO CERRADO, QUE NO PERMITA LA LIBERACIÓN DE GASES. A02 PANTALLA DIGITAL DE TIPO LCD (IPS O TFT O LED) U OLED PARA LA VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS A03 CAPACIDAD DE CASSETES: ENTRE 100 A 300. A04 CON DOS O MÁS CESTAS O CANASTILLAS CONTENEDORAS DE CASSETES DE ACERO INOXIDABLE Y/O MATERIAL RESISTENTE AL CALOR A05 CON FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO PARA EVITAR EL ESCAPE DE GASES A06 CON ALARMAS VISUALES Y/O AUDIBLES A07 INTERFAZ DE TIPO USB, PARA EL MANEJO DE DATOS B COMPONENTES SISTEMA DE SOLVENTES B01 CANTIDAD DE CONTENEDORES: NUEVE (09) COMO MÍNIMO B02 CAPACIDAD DE CONTENEDORES: 1.5L COMO MÍNIMO SISTEMA DE PARAFINA B03 TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 50°C O MENOR A 60°C O MAYOR B04 CANTIDAD DE BAÑOS DE PARAFINA: DOS (02) COMO MÍNIMO PROGRAMAS B05 PROGRAMAS DE TRABAJO: CUATRO (04) COMO MÍNIMO B06 CON PARÁMETROS EDITABLES, COMO MÍNIMO: TIEMPO DE INICIO DEL PROGRAMA, INICIO RETARDO, TEMPERATURA, PRESIÓN VACÍO C ACCESORIOS PERIFÉRICOS /ADITAMENTOS C01 UNA (01) UPS "ON LINE" DE DOBLE CONVERSIÓN AC/DC DC/AC Y TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO INTERNO A LA SALIDA, VOLTAJE DE ENTRADA: 220V A +/-10% O MAYOR, VOLTAJE DE SALIDA: 220V +/-3% O MENOR, CAPACIDAD DE POTENCIA EN SALIDA 25% O MÁS, SUPERIOR A LA POTENCIA DEL EQUIPO, AUTONOMÍA DE BATERÍA MÍNIMO 10 MINUTOS A CARGA MÁXIMA. INSUMOS/CONSUMIBLES La cantidad es referencial. Los usuarios podrán cambiarlas de acuerdo a sus necesidades y demandas C02 CINCO (05) CONTENEDORES PARA SOLVENTES ADICIONALES, COMPATIBLES CON EL EQUIPO C03 TRES (03) FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO ADICIONALES, COMPATIBLES CON EL EQUIPO D REQUERIMIENTO DE ENERGÍA D01 220V/60Hz (TOLERANCIAS SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELÉCTRICIDAD)	