

FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN: PRÓTESIS TRANSFEMORAL MODULAR CON RODILLA MONOAXIAL Y PIE ARTICULADO MULTIAXIAL

CODIGO SAP: 020600198

UNIDADES FUNCIONALES (SERVICIOS)

MEDICINA FÍSICA - REHABILITACIÓN

DEFINICIÓN FUNCIONAL

DISPOSITIVO MÉDICO EMPLEADO PARA REEMPLAZAR LA EXTREMIDAD INFERIOR Y RESTAURAR LA DEAMBULACIÓN EN PACIENTES CON AMPUTACIÓN A TRAVÉS DEL FÉMUR. COMPUESTO DE UN ENCAJE QUE PROPORCIONA EL APOYO DE LOS MÚSCULOS DEL MIEMBRO RESIDUAL, UNA ARTICULACIÓN DE RODILLA CON UN ÚNICO EJE DE ROTACIÓN, UN PIE PROTÉSICO QUE REPLICA EL MOVIMIENTO DEL TOBILLO EN LOS TRES PLANOS (SAGITAL, CORONAL Y TRANSVERSAL) Y UNA ESTRUCTURA MODULAR QUE CONECTA LA ARTICULACIÓN DE LA RODILLA CON EL PIE PROTÉSICO.

FOTO



IMAGEN ES SOLO REFERENCIAL

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

I GENERALES	
I.1	COMPUESTO DE UN (01) ENCAJE, UNA (01) ARTICULACIÓN DE RODILLA, UNA (01) ESTRUCTURA MODULAR Y UN (01) PIE PROTÉSICO.
II COMPONENTES	
ENCAJE	
II.1	DE TIPO CUADRILATERAL A CONTACTO TOTAL O DE CONTENCIÓN ISQUIÁTICA (DIÁMETRO MEDIO LATERAL ESTRECHO, CAT-CAM U OTROS).
II.2	MATERIAL DE POLIPROPILENO.
ARTICULACIÓN DE RODILLA	
II.3	MONOAXIAL CON SISTEMA DE FRICCIÓN CONSTANTE O GRADUABLE.
ESTRUCTURA MODULAR	
II.4	ADAPTADOR DE TUBO (DURALUMINIO O TITANIO) CON SISTEMA DE CONEXIÓN A LA ARTICULACIÓN DE RODILLA Y AL PIE PROTÉSICO.
PIE PROTÉSICO	
II.5	CON ARTICULACIÓN MULTIAXIAL.
III ACCESORIOS	
PERIFÉRICOS/ADITAMENTOS	
III.1	UN (01) SISTEMA DE SUJECCIÓN COMPATIBLE CON EL ENCAJE, BASADO EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES: (Ver Nota N°01) OPCIÓN A: UN (01) CINTURÓN SILESIANO DE CUERO CON UN (01) ESTOQUINETE. OPCIÓN B: UN (01) CINTURÓN DE SUSPENSIÓN ELÁSTICA CON UN (01) ESTOQUINETE. OPCIÓN C: UNA (01) VÁLVULA DE SUCCIÓN (METÁLICA O PLÁSTICA), CON UNA (01) BOLSA DE COLOCACIÓN DE PRÓTESIS. OPCIÓN D: UNA (01) INTERFASE DE SILICONA U OTRO POLÍMERO FLEXIBLE (LINER), CON UN (01) JUEGO DE CORREAS O CORDONES QUE CONECTAN LA INTERFASE CON EL ENCAJE (LANYARD).

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS OPCIONALES

IV.1	UN (01) ENCAJE INTERNO FLEXIBLE DE POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, COMPATIBLE CON EL ENCAJE PRINCIPAL. (Ver Nota N°02)
IV.2	UN (01) SISTEMA DE DESBLOQUEO PARA LA ARTICULACIÓN DE RODILLA MONOAXIAL DEL TIPO CABLE. (Ver Nota N°02)

Nota N°01: Los usuarios determinarán el tipo de sujeción necesario, según sus necesidades y demandas, al momento de realizar su requerimiento.

Nota N°02: Los usuarios determinarán esta característica, como requerimiento técnico mínimo, según sus necesidades y demandas, al momento de realizar su requerimiento.